

ایران تایر
IRAN TIRE

تایرهای رادیال سیمی و بایاس
RADIAL & BIAS TIRES







ایران تایر
IRAN TIRE

IRAN TIRE Certificate

گواهینامه ها





IRAN TIRE

Contents

فهرست

OTR تایر های راهسازی Page 51	AG تایر های کشاورزی Page 45	TBB تایر های اتوبوسی و کامیونی بلیاس Page 35	LTB تایر های وانتی بلیاس Page 27	LTR تایر های وانتی رادیال Page 19	PCR تایر های سواری رادیال Page 06
06	05	04	03	02	01
					

01

PCR

تایر های سواری رادیال
Passenger Car Radial Tires



استانزا / STANZA

Tire Size:

- 165/65R - 13
- 165/80R - 13
- 175/70R - 13



STANZA IT-15



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
165/65R-13	5J	77	T	412	44	30/360 32/370 33/385 35/400 36/412	544	170
165/80R-13	4.5J	83	T	487	44	30/425 32/440 33/455 35/470 36/487	594	165
175/70R-13	5J	82	H	475	44	30/415 32/430 33/445 35/460 36/475	576	177



PCR

Tire Size:
175/60R-13

SARINA / سارینا



SARINA IT-25

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
175/60R-13	5J	77	H	412	44	30/360 32/370 33/385 35/400 36/412	540	177



KARENA / کارنا

Tire Size:

- 185/60R - 14
- 185/65R - 14
- 185/65R - 15



KARENA IT-35



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
185/60R-14	5.5J	82	H	475	44	30/415 32/430 33/445 35/460 36/475	578	189
185/65R-14	5.5J	86	H	530	44	30/460 32/480 33/495 35/515 36/530	596	189
185/65R-15	5.5J	88	H	560	44	30/485 32/505 33/525 35/540 36/560	621	189

PCR

Tire Size:
185/65R-14

ROXANA / روکسانا



ROXANA IT-60

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
185/65R-14	5.5J	86	H	530	44	30/460 32/480 33/495 35/515 36/530	596	189

رونیکا / RONIKA

Tire Size:

- 205/60R - 14
- 205/60R - 15
- 205/55R - 16



RONIKA IT-50



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
205/60R-14	6J	88	H	560	44	30/485 32/505 33/525 35/540 36/560	602	209
205/60R-15	6J	91	H.V	615	44	30/535 35/555 33/575 35/595 36/615	627	209
205/55R-16	6.5J	91	H.V	615	44	30/535 35/555 33/575 35/595 36/615	632	214

Tire Size:
185/60R-14
185/60R-15
195/65R-15
195/55R-16

MERSANA / مرسانا



MERSANA IT-70

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
185/60R-14	5.5J	83	H	475	44	30/415 32/430 33/445 35/460 36/475	578	189
185/60R-15	5.5J	88	H	560	44	30/485 32/505 33/525 35/540 36/560	621	189
195/65R-15	6J	91	H	615	44	30/535 35/555 33/575 35/595 36/615	635	201
195/55R-16	6J	87	H	545	44	30/475 32/490 33/510 35/545	620	201

آدرینا / ADRINA

Tire Size:
165/65R - 13
165/80R - 13

PCR

ADRINA IT-16



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
165/65R-13	5J	77	T	412	44	30/360 32/370 33/385 35/400 36/412	544	170
165/80R-13	4.5J	83	T	487	44	30/425 32/440 33/455 35/470 36/487	594	165

Tire Size:
205/50R-16

رومینا / ROMINA



ROMINA IT-30

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
205/50R-16	6.5J	87	V	545	44	30/475 32/490 33/510 35/545	612	214

سرانزا / SERANZA

Tire Size:
175/70R - 13

PCR

SERANZA IT-20



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
175/70R-13	5J	82	H	475	44	30/415 32/430 33/445 35/460 36/475	576	177

Tire Size:
185/65R-14
185/65R-15

کرنتزا / KERENSA



KERENSA IT-62

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
185/65R-14	5.5J	86	H	530	44	30/460 32/480 33/495 35/515 36/530	596	189
185/65R-15	5.5J	88	H	560	44	30/485 32/505 33/525 35/540 36/560	621	189

ARMITA / آرمیتا

Tire Size:
205/60R - 14

PCR

ARMITA IT-45



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
205/60R-14	6J	88	H	560	44	30/485 32/505 33/525 35/540 36/560	602	209



PCR

Tire Size:
195/55R15
205/55R15
225/55R16

تایسیز / TAISIZ



TAISIZ IT-41

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
195/55R-15	6J	85	V	515	44	30/450 32/465 33/480 35/500 36/515	595	201
205/55R-15	6.5J	88	V	560	44	30/485 32/505 33/525 35/540 36/560	607	214
225/55R-16	7J	95	V	690	44	30/600 32/625 33/645 35/670 36/690	654	233

02

LTR

تایر های وانتی رادیال

Light Truck Radial Tires, Van



IRAN TIRE

Light Truck Radial Tires, Van



20

ایران تایر
IRAN TIRE

www.iran-tire.com

AMANDA / آماندا

Tire Size:
185R14C

LTR

AMANDA IT-55



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
185R14C	5.5J	102 100	R	S=850 D=800	65	S= 65/850 D= 65/800	650	188

Tire Size:
195R14C

اسپانتا / SPANTA



SPANTA IT-65

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
195R14C	5.5J	106 104	R	S=950 D=900	65	S= 65/950 D= 65/900	666	198

MAXTRA / مکسترا

Tire Size:
195R15C

LTR



MAXTRA IT-77



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
195R15C	5.5J	106 104	S	S=950 D=900	65	S= 65/950 D= 65/900	690	198



LTR

Tire Size:
700R16

KATRINA / کاترینا



KATRINA IT-75

اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
700R16	5.5J	117 116	N	S=1285 D=1250	87	S= 87/1285 D= 87/1250	784	190

رکسفورد / REXFORD

Tire Size:
750R16

LTR

REXFORD IT-80



اندازه تایر	رینگ استاندارد	شاخص بار	شاخص سرعت	حداکثر ظرفیت تحمل بار	حداکثر فشار باد	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	Load Index	Speed Symbol	Max. load bearing capacity	Max. Pressure	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
750R16	6J	121 120	N	S=1450 D=1400	91	S= 91/1450 D= 91/1400	802	220



IRAN TIRE

Light Truck Radial Tires, Van

03

LTB

تایر های وانتی بایاس

Light Truck Bias Tires



IRAN TIRE

Light Truck Bias Tires



Tire Size:
750-16-12
750-16-14



BNADAR GL-26



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
750-16-12	6G 6.5H	12	S	80/1309 85/1356 90/1402	816	223
			D	80/1152 85/1193 90/1238		
750-16-14	6G 6.5H	14	S	90/1490	816	223
			D	90/1310		



LTB



ARAS / ارس

Tire Size:
650-14-8

ARAS GL-20

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
650-14-8	5J	8	S	60/795	706	188

Tire Size:
600-14-8

MAHAN / ماهان

MAHAN RD-132



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
600-14-8	4.5J	8	-	60/795	663	167

LTB



NOVIN MAHAN / نوین ماهان

Tire Size:
825-16-14

NOVIN MAHAN

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit in Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
825-16-14	6.5H	14	S	80/1588 85/1646 90/1700	851	237
			D	80/1397 85/1449 90/1495		

Tire Size:
825-16-14

IT 3000

LTB

IT 3000



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
825-16-14	6.5H	14	S	-	80/1588 85/1646 90/1701	850	242
			D	-	80/1397 85/1449 90/1497		



Tire Size:

- 700-15-8
- 600-16-8
- 650-16-8
- 700-16-10
- 750-16-12
- 750-16-14

GOLRIZ GL-12

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
700-15-8	5	8	S	50/830 55/880 60/925	760	202
600-16-8	4E	8	S D	55/750 55/730	730	170
650-16-8	4.5E	8	S D	50/776 55/816 60/862 55/730	769	184
700-16-10	5.5F	10	S D	75/1100 75/965	786	201
750-16-12	6G 6.5H	12	S D	80/1309 85/1356 90/1402 80/1152 85/1193 90/1238	813	216
750-16-14	6G 6.5H	14	S D	90/1490 90/1310	813	216

04

TBB

تایرهای اتوبوسی و کامیونی بایاس

Truck & Bus Bias Tires



IRAN TIRE

Truck & Bus Bias Tires



Tire Size:
1200-20-18
1200-24-18

IT 2200



IT2200



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1200-20-18	8.5V	18	D	- 105/3270	1132	316
			S	- 115/3730		
1200-24-18	8.5V	18	D	- 99/3465	1228	312
			S	- 105/3955		



Tire Size:
1200-20-18
1200-24-18

IT2000

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1200-20-18	8.5V	18	D	105/3270	1126	312
			S	115/3730		
1200-24-18	8.5V	18	D	99/3465	1240	318
			S	105/3955		

Tire Size:
1200-24-18

SUPER KING / سوپر کینگ



SUPER KING IT-43



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1200-24-18	8.5V	18	D	99/3465	1242	315
			S	105/3955		



TBB



GOLRIZ / گلریز

Tire Size:
1100-20-16

GOLRIZ GL-12

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1100-20-16	8V	16	D	95/2703 100/2789 105/2867	1090	296
			S	105/3080 110/3180 115/3266		

Tire Size:
1000-20-16
1100-20-16

IT 1500



IT 1500



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1000-20-16	7.5V	16	D	105/2635	1055	279
			S	115/3000		
1100-20-16	8V	16	D	95/2703 100/2789 105/2867	1090	294
			S	105/3080 110/3180 115/3266		



GOLRAH / گلراه

Tire Size:
1000-20-16
1200-20-18

GOLRAH GL-15

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1000-20-16	7.5V	16	D	105/2635	1067	278
			S	115/3000		
1200-20-18	8.5V	18	D	105/3270	1152	320
			S	115/3730		

Tire Size:
1200-24-18

SUPER GOLRAH / سوپر گلراه

SUPER GOLRAH



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	D & S	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Dual or Singel	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1200-24-18	8.5V	18	D	99/3465	1228	315
			S	105/3955		



IRAN TIRE

Truck & Bus Bias Tires

05

AG

تایر های کشاورزی
Agriculture Tires



ایران تایر
IRAN TIRE

45

www.iran Tireco.com

IRAN TIRE

Agriculture Tires



Tire Size:
18.4-30-14

ARZHAN / ارژن

AG

ARZHAN IT-4000



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
18.4-30-14	W16L	14	30	38/3750	1558	475



AG



TOUSKA / توسکا

Tire Size:
14/9-24-10
12/4-24-8
18.4-30-14

TOUSKA IT-44

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
14/9-24-10	W13	10	30	30/1950	1245	378
12/4-24-8	W11	8	30	29/1320	1145	315
18.4-30-14	W14L	14	30	50/4375	1558	475

Tire Size:
18.4-34-14
1400-38-10

GOLKAR / گلکار

AG

GOLKAR GL-41



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
18.4-34-14	W16L	14	30	38/3630	1654	472
1400-38-10	12	10	30	36/2215	1562	356



AG

GOLDASHT / گلدشت

Tire Size:

750-16-6
750-18-6
650-20-6
750-20-6



GOLDASHT GL-42

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
750-16-6	5.5F	6	30	24/499 32/608 40/703 44/748	807	207
750-18-6	5.5F	6	30	24/540 32/658 40/762 44/820	859	205
650-20-6	5F	6	30	36/635 38/680 42/725	867	178
750-20-6	5.5F	6	30	36/766 40/820 44/875	918	208

06

OTR

تایرهای راهسازی
Off the Road Tires



IRAN TIRE

Off the Road Tires



Tire Size:
1400-24-14

GOLSAZ / گلساز

OTR

GOLSAZ GL-31



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1400-24-14	8T	14	40	44/3450	1353	368



OTR



ROCKSTONE / راکستون

Tire Size:
20/5-25-20
20/5-25-24

ROCKSTONE

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
20/5-25-20	17.00/2.0	20	-	65/9500	1492	521
20/5-25-24	17.00/2.0	24	-	75/10300	1492	521

Tire Size:
17/5-25-16

IT 2002

OTR

IT 2002



اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
17/5-25-16	14	16	40	70/8250	1343	443

OTR



GOLSANG / گلسنگ

Tire Size:
1200-24-16
1000-20-14

GOLSANG GL-17

اندازه تایر	رینگ استاندارد	تعداد لایه	حداکثر سرعت	فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده (کیلوگرم / پوند بر اینچ مربع)	قطر خارجی (میلی متر)	عرض مقطع (میلی متر)
Tire Size	Standard Rim	No. of layers	Max. Speed	Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service (psi/kg)	Overall Dia. (mm)	Section w. (mm)
1200-24-16	8.5	16	UN	70/3300	1247	314
1000-20-14	7.5	14	50	70/2400	1074	279



IRAN TIRE

نیلون
IRAN TIRE

57

www.iran tireco.com

ویژگی های فنی طرح تایر

Technical Characteristics Of Tire Pattern





- آب پیمایش عالی، چنگ زنی، ترمزگیری عالی و ثبات تایر در جاده های خیس
- صدای کم، نرمی تایر در رانندگی
- مصرف سوخت کم

- Excellent water navigation, grip, excellent braking and tire stability on wet roads
- Low noise, smooth tire driving
- Low fuel consumption

SERANZA سرازا



- ترمز گیری عالی در جاده های خیس به دلیل وجود ۳ شیار مستقیم به خصوص در مرکز
- ترمز گیری عالی به دلیل سایپ های مختلف - جلوگیری از سایش های غیر یکنواخت - چنگ زنی خوب به دلیل وجود سایپ های بهینه
- چنگ زنی و ثبات تایر در جاده های خیس به دلیل طراحی سرو خمیده مانند شیار ها و لبه ها
- مصرف سوخت کم و دارای گواهینامه E-MARK از کشور فرانسه در اروپا (E۲)

- Enhanced braking performance on wet roads through applying three straight grooves and specially one in the center
- Enhanced braking performance by using multi - divided sipes and prevents abnormal wear and enhances tire grip through optimized sipe division
- Enhanced tire grip and stability on wet roads by designing cypress curve shaped grooves and edges
- Low fuel consumption. With certification E-MARK from France in Europe (E2).

KARENA کارنا



- عبور راحت آب از سطح تایر در جاده های خیس به وسیله ی 3 شیار اصلی و شیار های جانبی موجود در شانه تایر
- ترمز گیری عالی در جاده های خیس دلیل وجود 3 شیار مستقیم به خصوص در مرکز
- 5 گام متغییر در طراحی آج- طراحی بهینه به منظور کاهش صدای تایر
- بلوک چند لبه ای- دوام طولانی و چسبندگی عالی

- Improved drainage performance for driving on wet roads by 3 main grooves and shoulder lateral grooves
- Enhanced braking performance on wet roads through applying three straight grooves in the center
- 5 Random Pitch Variation - Optimized sectional design to reduce pattern noise
- Multi Edge Blocks - Upgrade durability & road contact

KERENSA کرنا

ROXANA رکسانا

- ۴ شیار پهن و مستقیم - حداکثر کشش در جاده های خیس و آب پیمایش خوب
- ریب مرکزی با شیارهای جانبی - کمک به کنترل بهتر خودرو حین رانندگی در سرعت های بالا و فرمان پذیری عالی
- پنج گام متغییر در طراحی گل - طراحی بهینه به منظور کاهش صدای تایر
- شانه های سفت و با طراحی بلوکی - پایداری و ثبات بالای تایر حین پیچیدن منجر به توانایی در راندن و کنترل میشود

- 4 Straight Wide Grooves - Maximize wet traction and good aquaplaning
- Straight Center RIB With Side Groove - Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response
- 5 Random Pitch Variation - Optimized sectional design to reduce pattern noise
- Rigid Shoulder Block Design - Enhanced cornering and handling stability



RONIKA رونیکا

- ۴ شیار به کار رفته در طراحی آن رانندگی در جاده های خیس و در طول چهار فصل سال را میسر می کند
- ریب مرکزی با شیارهای جانبی - کمک به کنترل بهتر خودرو حین رانندگی در سرعت های بالا و فرمان پذیری عالی
- زاویه ی تند شیار های منحنی شکل - کاهش صدای تایر
- شیار های جانبی - رانندگی نرم و آرام با کشش و ترمز گیری عالی

- 4-Groove design leverages the driving performance on wet roads during all four seasons
- Straight Center Semi Dual Rib - Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering
- Rapid Angle Round Grooves - Reduce pattern noise
- Lateral Groove - A quiet , comfortable ride with great traction and braking



TAISIZ تایسیز

- طراحی آج جهت دار V شکل - عبور راحت آب از سطح تایر و آب پیمایش عالی
- ریب مرکزی منسجم - کمک به کنترل و ترمز گیری بهتر خودرو حین رانندگی و در سرعت های بالا
- 5 گام متغییر در طراحی گل - طراحی بهینه به منظور کاهش صدای تایر
- محافظ لبه ی رینگ تایر - حفاظت از چرخ ها در برابر آسیب های ناگهانی

- V - Shaped Directional Tread Design - upgrade drainage and good aquaplaning
- Continues Center Rib - Helps directional driving stability and braking at high speeds
- 5 Random Pitch Variation - Optimized sectional design to reduce pattern noise
- Rim Protector - Helps protect wheels against accidental curb damage





- شیارهای پهن و جهت دار- عبور راحت آب از سطح تایر و آب پیمایش عالی
- ریب مستقیم مرکزی- کنترل و هدایت رانندگی در سرعت های بالا
- طراحی شانه های تایر- پایداری و ثبات بالای تایر حین پیچیدن منجر به توانایی در راندن و کنترل میشود
- شیار های جانبی - آب پیمایش عالی در سرعت های بالا

- Directional Wide Grooves – Upgrade drainage and good aquaplaning
- Straight Center Rib – Enhances responsive performance and directional driving stability at high speeds
- Shoulder Design – Enhances cornering & handling stability
- Lateral Grooves – Superior hydroplaning resistance at high speeds

ARMITA آرمیتا



- ریب مستقیم و مرکزی- کنترل و هدایت رانندگی در سرعت های بالا
- ۴ شیار مستقیم- حداکثر کشش در جاده های خیس و آب پیمایش خوب
- زاویه ی تند شیار های منحنی شکل - کاهش صدای تایر
- ناهمواری های سطح جاده در اثر ساختار ضد شوک سارینا به حداقل می رسد و آسیب کمتری را به اجزا اتومبیل می رساند

- Straight Center Rib – Enhances responsive performance and directional driving stability at high speeds
- 4 Straight Grooves – Maximize wet traction and good aquaplaning
- Rapid Angle Round Grooves – Reduce pattern noise
- Road surface irregularities are minimized by anti-shock structure of SARINA and less damages the car's components.

SARINA سارینا



- ریب مستقیم مرکزی- کمک به کنترل بهتر خودرو حین رانندگی در سرعت های بالا و فرمان پذیری عالی
- جلوگیری از سایش غیر طبیعی و صدای کم به دلیل توزیع یکسان بلوک ها
- شیارهای جانبی- رانندگی نرم و آرام با ترمز گیری و کشش عالی
- ۴ شیار مستقیم- حداکثر کشش در جاده های خیس و آب پیمایش خوب

- Straight Center Rib – Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response
- Prevents abnormal wear and enhanced noise performance through applying the design of an equal division of block stiffness
- Lateral Groove – A quiet , comfortable ride with great traction and braking
- 4 Straight Grooves – Maximize wet traction and good aquaplaning

ADRINA آدرینا



MAXTRA مکسترا

- شیارهای به کار رفته در طراحی آن، رانندگی در طول چهار فصل را میسر می نماید.
- ترمزگیری عالی و کاهش مصرف سوخت
- طول عمر بالا

- The grooves used in its design allow driving during four seasons.
- Excellent braking and reduced fuel consumption
- Long service life



AMANDA آماندا

- طراحی شانه نوع ریب- منجر به سفت شدن بلوک در شانه و دور زدن عالی در پیچ ها می شود
- طراحی اختصاصی این گل ویژه خودروی ون و وانت مزدا و آمبولانس ها می باشد
- شیار جانبی نوع زیگزاگ - عبور راحت آب از سطح تایر و آب پیمایش خوب
- شیار های جانبی نوع زیگزاگ- خروج سنگ از بین شیارها و کاهش صدای تایر

- Rib Type Shoulder Design – Excellent cornering with enhanced shoulder block stiffness
- Design is special for VAN, Light Truck and Ambulances
- Zig - Zag Type Lateral Groove – provide excellent drainage and good aquaplaning
- Zig - Zag Type Lateral Grooves – prevent stone trapping and reduce noise level



SPANTA اسپانتا

- شیارهای به کار رفته در طراحی آن، رانندگی در طول چهار فصل را میسر می نماید.
- ترمزگیری عالی و کاهش مصرف سوخت
- طول عمر بالا

- The grooves used in its design allow driving during four seasons.
- Excellent braking and reduced fuel consumption
- Long service life





- Pickup tires and vans
- Long life and durability
- Low fuel consumption
- Proper controllability

- تایر وانت و کامیونت
- طول عمر و دوام بالا
- مصرف سوخت کم
- فرمان پذیری مناسب

REXFORD رکسفورد



- Pickup tires and vans
- Long life and durability
- Low fuel consumption
- Proper commandability

- تایر وانت و کامیونت
- طول عمر و دوام بالا
- مصرف سوخت کم
- فرمان پذیری مناسب

KATRINA کاترینا



- For vans and light trucks with excellent performance under high speed
- With special tread compound provides long mileage and powerful traction
- Provides extralong serviceability

- تایر با عملکرد عالی برای وانت
- دوام طولانی
- به دلیل آمیزه ویژه ترد قدرت چنگ زنی بسیار خوبی را برای تایر فراهم می کند

MAHAN & NOVIN ماهان و نوین ماهان



ARAS ارس

- تایر با عملکرد عالی برای وانت
- دوام طولانی
- به دلیل آمیزه ویژه ترد قدرت چنگ زنی بسیار خوبی را برای تایر فراهم می کند

- For vans and light trucks with excellent performance under high speed
- With special tread compound provides long mileage and powerful traction
- Provides extralong serviceability



BANDAR بندر

- جهت استفاده در محور عقب مطابق با آخرین استاندارد های بین المللی ساخته شده است
- دوام طولانی، مقاومت خوب تایر در برابر سایش
- قدرت کشسانی و ترمز گیری عالی

- The most popular lug tread design for all types of vehicles on both paved and unpaved roads
- Provides extra long service ability. good wear resistance
- Excellent braking and traction.



IT-3000

- چنگ زنی و ثبات تایر در جاده های خیس
- تیوب دار
- دوام بالا
- مناسب برای جاده های آسفالتی و خاکی

- Tire grip and stability on wet roads
- Tubed
- High durability
- Suitable for asphalt and dirt roads





- Suitable for pickups and minibuses
- Suitable for long distances
- High resistance to tearing
- Good road adhesion and high tear resistance
- Excellent performance on a variety of roads
- Smooth and safe driving

- مناسب برای وانت و مینی بوس
- مناسب برای مسافت های طولانی
- مقاومت زیاد در برابر پارگی
- چسبندگی خوب به جاده و مقاومت زیاد در برابر پارگی
- کارایی عالی در انواع جاده ها
- رانندگی نرم و مطمئن

GOLRIZ گلریز



- Suitable for highways
- Long service life
- Good road adhesion
- Excellent manageability
- Soft driving

- مناسب برای بزرگراه ها
- طول عمر بالا
- چسبندگی خوب به جاده
- فرمانپذیری عالی
- رانندگی نرم

SUPER GOLRAH سوپر گلراه



- Suitable for highways
- Long service life
- Good road adhesion
- Excellent manageability
- Soft driving

- مناسب برای بزرگراه ها
- طول عمر بالا
- چسبندگی خوب به جاده
- فرمانپذیری عالی
- رانندگی نرم

SUPER KING سوپر کینگ

IT-2000

- متداولترین طرح گل بر روی جاده های آسفالتی و خاکی
- دوام بالا و چنگ زنی عالی
- فرمان پذیری عالی
- رانندگی نرم

- The most common pattern design on asphalt and dirt roads
- High durability and excellent grip
- Excellent controllability
- Soft driving



IT-2200

- فن آوری جدید مخصوص کامیون ها در جاده های آسفالتی و خاکی
- مقاومت زیاد در برابر پارگی به خصوص در جاده های خاکی
- کارایی عالی در انواع جاده ها
- عمر طولانی
- فرمان پذیری عالی
- رانندگی نرم

- New technology for trucks on asphalt and dirt roads
- High resistance to tearing, especially on dirt roads
- Excellent performance on a variety of roads
- long life
- Excellent controllability
- Soft driving



IT-1500

- ریب مستقیم مرکزی - کمک به کنترل بهتر خودرو حین رانندگی در سرعت های بالا و فرمان پذیری عالی
- جلوگیری از سایش غیر طبیعی و صدای کم به دلیل توزیع یکسان بلوک ها
- شیارهای جانبی - رانندگی نرم و آرام با ترمز گیری و کشش عالی
- 4 شیار مستقیم - حداکثر کشش در جاده های خیس و آب پیمایش خوب

- Straight Center Rib - Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response
- Prevents abnormal wear and enhanced noise performance through applying the design of an equal division of block stiffness
- Lateral Groove - A quiet , comfortable ride with great traction and braking
- 4 Straight Grooves - Maximize wet traction and good aquaplaning





- Special for paved and unpaved roads
- Long life
- Excellent grip
- Excellent steering
- Comfortable riding

- مناسب برای جاده های آسفالته و خاکی
- طول عمر بالا
- چسبندگی خوب به جاده
- فرمان پذیری عالی
- رانندگی نرم

GOLRAH گلراه



- ریب مستقیم مرکزی - کمک به کنترل بهتر خودرو حین رانندگی در سرعت های بالا و فرمان پذیری عالی
- جلوگیری از سایش غیر طبیعی و صدای کم به دلیل توزیع یکسان بلوک ها
- شیارهای جانبی - رانندگی نرم و آرام با ترمز گیری و کشش عالی
- 4 شیار مستقیم - حداکثر کشش در جاده های خیس و آب پیمایش خوب
- Straight Center Rib - Helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response
- Prevents abnormal wear and enhanced noise performance through applying the design of an equal division of block stiffness
- Lateral Groove - A quiet , comfortable ride with great traction and braking
- 4 Straight Grooves - Maximize wet traction and good aquaplaning

GOLDASHT گلدشت



- تایر با قدرت کششی عالی جهت تراکتور و کمباین در زمین های سخت زراعی
- طول عمر بالا
- کشش عالی و مقاومت در برابر آسیب دیدگی و پنچر شدن
- آج ضخیم و عمیق تکان ها را جذب و ساییدگی را از بین می برد
- Excellent tensile power for tractors and combines in bumpy agricultural lands
- Long life
- Excellent tension and resistance against impact and puncturing
- Including thick and deep pattern absorbs shakes and removes abrasion

ARZHAN ارژن



TOUSKA توسکا

- Tire grip and stability on the farm
- High durability

- چنگ زنی و ثبات تایر در مزرعه
- دوام بالا



GOLKAR گلکار

- For farm tractor front axle
- Wide tread with a central bar for better guidance and Excellent performance on ground and mud
- thick and stiff sidebars for smooth rotation
- resistant to wear and cut and High durability

- قابل استفاده در محور جلوی انواع تراکتور ها
- آج پهن با نوار مرکزی جهت هدایت بهتر وسیله و کارایی عالی در زمین و گل و لای
- نوار های گوشته و سفت و سخت جانبی جهت چرخش نرم و هموار
- مقاوم در برابر فرسودگی و پارگی و دوام بالای تایر



IT-2002

- Loader tire and with long life
- With deep tread design and special compounds to resist against cut and damage
- symmetrical and non-aligned design that provides better tensional power in both sides

- تایر لوادر و با طول عمر بالا
- با طرح آج عمیق و ترکیبات ویژه جهت مقاومت در برابر پارگی و آسیب دیدگی
- طرح متقارن و غیر هم جهت آن قدرت کششی بهتری را در هر دو سمت فراهم می کند





- دوام بالا
- مقاومت بالا در دیواره در برابر پارگی

- High durability
- High resistance to tearing in the wall

ROCKSTONE راکستون



- ویژه ماشین آلات راه سازی و ساختمانی
- آج ضخیم و بافاصله از هم جهت چنگ زنی و کشش عالی
- فرمولاسیون ویژه در آج جهت بالا بردن مقاومت در برابر آسیب دیدگی و کاهش ساییدگی تایر در زمین های ناهموار

- Special for road construction machinery and construction machinery
- Special formulation of the tread to increase resistance against damage and reduce tire wear on unpaved roads
- With deep tread design for heavy constructional and earthmoving vehicles

GOLSANG گل‌سنگ



- ویژه گریدر و لودر و ماشین آلات ساختمانی
- عمر زیاد تایر به دلیل سر خوردن کمتر
- چنگ زنی عالی روی زمین و گل و لای حرکتی نرم و آرام
- را روی سطوح سخت امکان پذیر می کند
- مقاومت بالا در برابر پارگی و ضربات وارده به تایر
- آج عمیق و جهت دار باعث پاک کنندگی خودکار در تمام شرایط آب و هوایی می گردد

- Special for loader, grader and constructional vehicles
- Long life due to less slipping
- Excellent grip on earth and mud provides soft and slow movement on hard surfaces
- Great resistance to cut and damage
- Deep and directional pattern design to self cleansing in all weather conditions

GOLSAZ گل‌ساز

ایران تایر
IRAN TIRE



IRAN TIRE

www.iran-tire.com 0912 888 6100



تهران، کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج Km. 5, Karaj Road, Tehran
+98 21 44 50 34 94 44 50 34 60 - 9
+98 21 44 51 60 00 - 021
www.iran-tire.com Sales@iran-tire.com